

## Horolezectví - překližkové panely

Pro výrobu překližkového opláštění pro naše stěny používáme výhradně kvalitní, mnohovrstvé překližky z tvrdého dřeva. Mnohovrstvé překližky jsou lepeny kvalitními vodovzdornými lepidly pod vysokým tlakem. Vynikají proto vysokou pevností. Je samozřejmostí, že neobsahují škodlivé látky, jako například formaldehyd apod.



Povrch našich panelů je tvořen nátěrem se vsypem křemičitého písku. Víme, že co uživatel, to jiný názor na hrubost povrchu stěny. Proto nabízíme 4 základní druhy povrchů. Pokud byste si ani z této nabídky nevybrali, lze vytvořit povrch na přání.

Se stavbou stěn v exteriéru máme bohaté zkušenosti. Na základě našich znalostí jsme vyvinuli speciální úpravu, která zaručuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Kvalitní vodovzdorná překližka je upravována následovně.



Překližka	cena za 1m <sup>2</sup>	Cena
7-10962	Profi ext. síla 18 mm 16 narážecích matic	1 316,-
7-10963	Profi ext.síla 18 mm 32 narážecích matic	1 413,-
7-10964	Profi ext.síla 18 mm 48 narážecích matic	1 553,-
7-10965	Profi int.síla 18 mm 16 narážecích matic	966,-
7-10976	Profi int.síla 18 mm 32 narážecích matic	1 083,-
7-10966	Profi int.síla 18 mm 48 narážecích matic	1 223,-
7-10967	Hobby int.síla 18 mm 16 narážecích matic	783,-
7-10974	Hobby int.síla 18 mm 32 narážecích matic	900,-
7-10975	Hobby int.síla 18 mm 48 narážecích matic	1 040,-

Profi ext.: obě strany potaženy vrstvou polyesterové pryskyřice s armovací tkaninou - popískováno. Profi int.: lícová strana opatřena epoxidovým nátěrem s pískováním. Hobby int.: lícová strana opatřena akrylátovým nátěrem s pískováním.

Penetrační nátěr

Základní nátěr s armovací tkaninou

Zdrsňující nátěr se vsypem křemičitého písku

Finální nátěr s UV filtrem



## Horolezectví - struktury na stěny

Struktury se instalují nejčastěji na stěny, opláštěné překližkou. Rozčleňují jinak jednotitou překližkovou plochu a zpestřují tak výrazně lezení. Struktury jsou vyrobeny z polyesterové pryskyřice. Připevňují se pomocí vrutů.

